

FICHA TÉCNICA **CABINAS FENÓLICAS**







CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas de 12 mm de espesor.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro. Cantos redondeados.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m³ según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

No precisa mantenimiento.

Todos los herrajes en acero inoxidable AISI 304: bisagra, condena abierto/cerrado y patas regulables.

Las cabinas se sujetarán a la pared con un perfil en "U". El copete de coronación de las cabinas son con perfilería en aluminio.

Se suministran desmontadas.













Fácil limpieza

La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compuesto fenólico.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arrancar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.



COLORES FENÓLICOS (PUERTAS)





OPCIONES

INOX

Acero inoxidable AISI 304