

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FECHADURAS
TELOCK





CARACTERÍSTICAS

Fechadura com teclado eletrónico. Caixa em ABS.

Teclado de 12 teclas. Combinação de 4 a 8 dígitos. Modo de assinante, multi-utilizador e dupla verificação, modificáveis a partir do teclado.

Alarme de baixa tensão: se a tensão for inferior a 4,5V, o cadeado será ativado com som e luz em cada abertura. E não pode ser bloqueado quando a tensão é inferior a 4V.

Duas formas de alimentação: 4 pilhas AAA e 12 V CC.

TRÊS TIPOS DE SINAIS LUMINOSOS

Feedback em tempo real com base no estado da fechadura de combinação



A luz verde pisca
representa uma entrada
correcta, em espera




A luz vermelha pisca
significa erro de entrada



A luz azul pisca
representa baixa tensão




CARACTERÍSTICAS




Teclado numérico



3 modos de funcionamiento



Material ABS+PC



Modo público



Modo privado





CARACTERÍSTICAS

Material	ABS+PC+Acrílico
Tamanho	Painel de bloqueio (C x L x A): 65 x 65 x 13,6 mm.
Bateria	6 V CC (4*1,5 VAAA)
Peso da bateria	200g (com gancho)
Modo de acionamento	Motor/Servo
Tensão de aviso	4,5V
Modo de libertação	Cartão/Palavra-passe/Bluetooth
Temperatura de funcionamento	-15°C ~ +65°C
Humidade de funcionamento	10 % ~ 90 % de humidade relativa
Vida útil	100,000 vezes